



ARMACQUA[®]
OFFICE



ACQUA NATURALE
E REFRIGERATA

SCHEDA TECNICA

Struttura	Acciaio verniciato a polvere, con verniciatura in Biossido di Titanio esposto alla luce crea un microambiente sanificato
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155kcal/h
Serbatoio acqua refrigerata	Materiale: Aisi 304; Cubatura totale: 2 lt con camere separate per acqua refrigerata e gasata refrigerata
Gas Refrigerante	R134a
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua microfiltrata naturale e refrigerata
Funzioni	Sistema automatico stop perdite rilevate, Regolazione alla capacità refrigerante con sonda di temperatura, Regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Installazione	Con o senza installazione all'acqua di rete
Capacità di erogazione	25 LT/h*
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Dimensioni	290x1400x432 mm

Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute - Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute - Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C.

